



Via Roma, 18 - 36030 Zugliano (VI)
magnabosco@magnabosco.com

2025

SETTORE CASEARIO
MALGAMATIC

MALGAMATIC



Il Malgamic è la tecnologia più semplice, dotata di PLC con impostazioni per le ricette, che consente la trasformazione del latte ottimizzando tempi e spazi, il tutto senza la necessità di una caldaia o di permessi specifici.

Il Malgamic è una polivalente autonoma in acciaio inox per la lavorazione del latte, utilizzata con successo in caseifici, malghe e aziende agricole in tutto il mondo. Il monoblocco integra una caldaia (a 108°C) a acqua, vapore o olio diatermico, con riscaldamento a gas, gasolio, elettrico, legna o pellet. Il Malgamic è rialzato per permettere lo scarico del prodotto su tavoli di lavoro o su stampi e può essere dotato di impianto di refrigerazione per ridurre i consumi d'acqua nella pastorizzazione.

Equipaggiato con bruciatore pressurizzato, sistema ad alto rendimento e pompa di circolazione, il Malgamic garantisce scambi termici rapidi e uniformi, permettendo più cicli di lavorazione giornalieri; inoltre riscalda, pastorizza, raffredda e produce formaggi, ricotta, yogurt, latte e paste filate, mantenendo i sapori tradizionali con la sicurezza di una macchina tecnologicamente avanzata.

Totalmente coibentato e conforme alle normative CE, il Malgamic può operare in modalità semiautomatica o automatica con PLC. La versione con il PLC include un ciclo automatico di sanificazione ad alta temperatura automatico, per garantire igiene. Dopo il collegamento a elettricità, acqua e combustibile, è pronto a lavorare in poche ore. Ideale per la trasformazione del latte di asina, capra, cammella e per la ricostruzione del latte in polvere, è semplice da usare, veloce e a basso consumo. Perfetto anche per la produzione biologica, permette di ottenere una vasta gamma di prodotti di alta qualità.



Magnabosco

UNA MACCHINA PREMONTATA PER UN INTERO CASEIFICIO

CAPACITÀ	100-200-300-500-1000 l
FLUIDO RISCALDANTE	ACQUA SURRISCALDATA
PRESSIONE FLUIDO	1 bar
MEZZO DI RISCALDAMENTO	CALDAIA PRESSURIZZATA
COMBUSTIBILE	GASOLIO-GAS-ELETTRICO-LEGNA
TIPOLOGIA DEL PROCESSO DI LAVORAZIONE	MANUALE-SEMIAUTOMATICO-AUTOMATICO CON PLC
TEMPI PER PASTORIZZAZIONE DEL LATTE DA 20°C A 74°C	DAI 20 AI 30 MINUTI
TEMPI PER OTTENERE RICOTTA 85°C	DAI 30 AI 35 MINUTI

MALGAMATIC

Litri utili	100 lt.	200 lt.	300 lt.	500 lt.	1000 lt.
Altezza bordo da terra	1150 mm	1300 mm	1450 mm	1650 mm	1850 mm
Altezza bordo da pedana	1000 mm	1000 mm	1000 mm	1100 mm	1100 mm
Altezza scarico cagliata	900 mm	900 mm	900 mm	900 mm	900 mm
Ingombro con pedana e scala	1965x1400 mm	2005x1500 mm	2465x1800 mm	2650x2000 mm	3700x2700 mm
Dimensioni d'ingombro max.	1300x1400 mm	1400x1500 mm	1800x1800 mm	2000x2000 mm	2200x2500 mm
Diametro esterno camino	Ø 140 mm	Ø 140 mm	Ø 200 mm	Ø 200 mm	Ø 200 mm



UNA MACCHINA PREMONTATA PER UN INTERO CASEIFICIO



**Pannello con PLC
(Opzionale)**



**Spinatura manuale
della cagliata**



**Estrazione della
ricotta**



**Carico siero grasso
per ricotta a mezzo
elettropompa**



**Consegna Malgomatic in alta
quota (2500mslm)**

Magnabosco



MAGNABOSCO DAIRY LINE
WWW.MAGNABOSCO.COM
VIA ROMA 18 36030 ZUGLIANO (VD) ITALIA
+39 0445 330111
magnabosco@magnabosco.com

