Via Roma, 18- 36030 Zugliano ( VI )
magnabosco@magnabosco.com

2025

SETTORE CASEARIO
SCREMATRICI

# SCREMATRICI

Magnabosco

# Informazioni generiche

Scrematrice lt. 130

Scrematrice lt. 350

Scrematrice lt. 600

Scrematrice lt. 2000

Le scrematrici a pavimento per uso professionale sono progettate per garantire un'elevata capacità di resa nella lavorazione di grandi quantità di latte, arrivando a gestire fino a **2000 litri all'ora**. Sono ideali per ambienti dove è richiesta affidabilità, prestazioni costanti e lunga durata operativa.

Dotate di **motori di tipo brushless** (senza spazzole), queste macchine sono caratterizzate da un funzionamento silenzioso, esente da manutenzione e con una lunga durata nel tempo. Il design completamente chiuso del motore impedisce qualsiasi contatto con liquidi come acqua o latte, aumentando la sicurezza e la vita utile dell'apparecchiatura.

Il controllo esterno della velocità permette una **regolazione continua del processo**, adattandosi alle diverse condizioni operative come variazioni di tensione elettrica o contenuto di grasso nel latte, per ottenere sempre il miglior risultato possibile. La **tecnologia "Slow Start"** garantisce un avvio graduale e sicuro, contribuendo a un flusso di lavorazione regolare.

Il sistema di pompaggio consente il trasferimento diretto del latte dalla cisterna alla centrifuga tramite un tubo flessibile, rendendo l'intero processo più efficiente. Tutti i componenti a contatto con il latte o la panna – come l'erogatore, i raccordi e l'alloggiamento – sono generalmente realizzati in **acciaio inox AISI 304**, **materiale igienico e facile da pulire**.

Il tamburo di separazione, spesso realizzato in alluminio anodizzato per uso alimentare, è progettato per evitare la formazione di ruggine grazie a un trattamento superficiale protettivo. Piastre speciali all'interno impediscono l'incollaggio dei residui durante l'uso. Inoltre, la coclea regolabile della panna permette di impostare la concentrazione della stessa (in genere tra l'8% e il 12%), in base alla qualità del latte trattato.

Infine, le scrematrici professionali a pavimento sono dotate di piedini in gomma antiscivolo, che assicurano stabilità durante il funzionamento.

# Dati tecnici

| | Scrematrice 130 |
|---|---|
| Uso previsto | Semi-professionale / professionale |
| Potenza | 70 W |
| Produzione oraria max | 130 l/h |
| Materiali a contatto con il latte | Acciaio inox + alluminio |
| Dimensioni | 38 x 38 x 54 cm |

| | Scrematrice 350 |
|---|---|
| Uso previsto | Professionale |
| Potenza | 250 W |
| Produzione oraria max | 350 l/h |
| Materiali a contatto con il latte | Acciaio inox + alluminio |
| Dimensioni | 45 x 45 x 71 cm |

| | Scrematrice 600 |
|---|---|
| Uso previsto | Professionale |
| Potenza | 400 W |
| Produzione oraria max | 600 l/h |
| Materiali a contatto con il latte | Acciaio inox |
| Dimensioni | 54 x 54 x 105 cm |

| | Scrematrice 2000 |
|---|---|
| Uso previsto | Professionale |
| Potenza | 1100 W |
| Produzione oraria max | 2000 l/h |
| Materiali a contatto con il latte | Acciaio inox |
| Dimensioni | 62 x 95 x 85 cm |

MAGNABOSCO DAIRY LINE
WWW.MAGNABOSCO.COM
VIA ROMA 18 36030 ZUGLIANO (VI) ITALIA
+39 0445 330111
magnabosco@magnabosco.com